

**Datenblatt**  
**Maschinenleuchte Serie 31**  
**Art.Nr. 310830-15-V2**

<b>Bauart</b>	
Rohrleuchte	robuste Ausführung
<b>Materialspezifikation</b>	
Schutzrohr	CAB (Cellulose Aceto Butyrat) klar
2-teilige Verschraubung	Polybutylenterephthalat (PBT) natur
<b>Angaben Leuchtmittel</b>	
	Wechselbares Markenleuchtmittel (T5) T16 /840 2x8W
	Lichtleistung 660 Lumen
	Lichtfarbe weiss 4000K
<b>Angaben EVG</b>	
	EVG (HF-Elektronik m. E-Sicherung) mit End of Life (EoL)
	220 - 240 Volt 50-60Hz
	Systemleistung 16W
<b>Umgebungstemperatur</b>	
Einsatztemperaturen	-10 ...+35
<b>Schutzart / Schutzklasse</b>	
Schutzart	IP 65 (IP67 mit Abdichtungsmanschette als Zubehör erhältlich)
Schutzklasse	I
<b>Sonstiges</b>	
	Durchgangsverdrahtung
	Zwei Kunststoff- Halterungen H5
<b>Maße / Gewicht / VPE</b>	
Länge x Durchmesser	422mm x 68mm
Leuchtfläche	310mm
Gewicht	0,815Kg
Verpackungseinheit	1 Stück / 4 Stück
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Prüfzeichen / Zertifikate</b>	

