



DISTRIBUZIONE PESI VERSIONE STD  
WEIGHT DISTRIBUTION VERSION STD

SERIE/SERIES		100.4	110.4	120.4
GRANDEZZA/SIZE				
OD scambiatore interno / internal exchanger	ø mm	114,3	114,3	114,3
OD2 recupero totale / total heat recovery	ø mm	114,3	114,3	114,3
W1 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT	Kg	1060	1092	1136
W2 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT	Kg	648	657	687
W3 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT	Kg	1086	1119	1160
W4 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT	Kg	674	684	711
PESO FUNZIONAMENTO/OPERATION WEIGHT	Kg	3467	3553	3694
PESO SPEDIZIONE/SHIPPING WEIGHT	Kg	3320	3400	3540

Legenda / Key

1	Scambiatore Esterno / External Exchanger
2	Fori fissaggio unità Ø25 / Unit fixing holes Ø25
3	Staffe per sollevamento (Rimovibili) / Lifting brackets (Removable)
4	Quadro elettrico generale / Electrical panel
5	Ingresso linea elettrica / Power Input
6	Spazi di rispetto consigliati / Clearance access recommended
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrata acqua lato utilizzo unità senza pompe / Water inlet user side of no pumps unit</li> <li>Uscita acqua lato utilizzo unità con pompe (opzionale) / Water outlet user side of unit with pumps (optional)</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrata acqua utilizzo unità con pompe (opzionale) / Water inlet user side of unit with pumps (optional)</li> <li>Uscita acqua lato utilizzo senza pompe / Water outlet user side of no pumps unit</li> </ul>
9	Entrata acqua scambiatore lato recupero / Water inlet heat recovery
10	Uscita acqua scambiatore lato recupero / Water outlet heat recovery

