

Technisches Datenblatt
(Technical datasheet)

SBA

TRANSFORMATOREN
STROMVERSORGUNGEN
DROSSELN UND FILTER

SBA Art.-Nr.

212-0205

SBA item no.

Produktbezeichnung

**Gleichstromversorgung UDGC
2425 MIT UL/cUL PRÜFZEICHEN**

Type of product

Leistung W	600	rated output power W
Eingangsspannung V	3 x 200...520 Schirm	rated supply voltage V
Frequenz Hz	50-60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V DC	24	rated output voltage V DC
Ausgangsstrom A DC	25	rated output current A DC
Schaltgruppe PRI-sec	Yy0	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index//class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-6 / EN 60950	specifications (standards)
Isolationskl. // Betriebsart	T60/E // DB	insulation class/operation mo
Anschlüsse Eingang	Klemmen	input connections
Anschlüsse Ausgang	Klemmen	output connections
Wicklungsart	1-Kammer (getrennte Wicklungen)	type of winding
Restwelligkeit %	<2%	residual ripple %
Montage	1 stehend	installation
Oberflächenbehandlung	11 kpl. vakuumimprägniert	surface treatment
Verlustleistung W (typ.)	Fe: 9,6W // Cu: 47,4W	power loss W (typ.)
Maße: B x T x H (mm) ca.	190 x 161 x 203	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	11,50	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85044082	customs tariff number