



Technisches Datenblatt (Technical datasheet)

SBA Art.-Nr.

165-1230

SBA item no.

Produktbezeichnung

Steuertransformator E-UL

Type of product

230/400 +/-15 // 230 // 1000

Leistung VA	1000/3500	rated output power VA
Eingangsspannung V	230/400 +/-15	rated supply voltage V
Frequenz Hz	50-60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V	230	rated output voltage V
Ausgangsstrom A	4,34	rated output current A
Schaltgruppe PRI-sec	li0	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index//class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-2/-4 / UL 5085 / CSA C22.2 No.66	specifications (standards)
Zulassungen	UL-File: E250288 CSA-File: 255319	approvals
Isolationskl. // Betriebsart	T45/B (CSA: T40/B) // S1 (DB)	protection index/ op. mode
Anschlüsse Eingang	Käfigzugfederklemmen 4mm ²	input connections
Anschlüsse Ausgang	Käfigzugfederklemmen 4mm ²	output connections
Wicklungsart	1-Kammer (getrennte Wicklungen)	type of winding
Montage	auf Fußplatten stehend	installation
Oberflächenbehandlung	kpl. vakuumimprägniert Tränkharz transparent	surface treatment
	Herstellungsverfahren: DE ECCN: N AL: N	
Verlustleistung W (typ.)	Fe: 28,9W // Cu: 38,4W	power loss W (typ.)
max. Aufstellhöhe (ü. NN)	1000m	altitude (max.) m.a.s.l.
Befestigungsmaß [B] x [T] mm	122 x 133, ø 7x15	mounting dimension mm
Maße: B x T x H (mm) ca.	150 x 162 x 145	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	13,10	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85043180	customs tariff number